

## STRONG 55

153-0013-103

Der Lichtkanal für direktes Licht - effizient, vielseitig und in höchster Qualität

**Bauform:** linear  
**Montage Wand:** möglich  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Einbau:** möglich  
**Montage Anbau:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Farbe:** weiß RAL 9016  
**Breite [mm]:** 55  
**Länge [mm]:** konfigurierbar  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 80  
**Einbauhöhe/tiefe [mm]:** 120

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

**Licht Austritt:** direkt  
**Licht Strom [lm]:** 3300  
**Licht Abdeckung:** Acryl satiniert  
**Farb-Temperatur [K]:** 3000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** ON/OFF  
**Systemleistung [W]:** 30  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 70.000h (L80/B10)  
**Geeignet f. Notlicht:** Ja  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** I  
**Betriebsgerät inkl.:** ja  
**Stand:** 05.07.2022

