

STRONG 55

153-0014-124

Der Lichtkanal für direktes Licht - effizient, vielseitig und in höchster Qualität

Bauform: linear
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Einbau: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016
Breite [mm]: 55
Länge [mm]: konfigurierbar
Höhe/Tiefe [mm]: 80
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 120

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2940
Licht Abdeckung: Acryl Prismatic
Licht Ausbeute [lm/W]: 98
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 30
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: Ja
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: ja
Stand: 01.07.2022

