

STRONG 55

153-0024-104

Der Lichtkanal für direktes Licht - effizient, vielseitig und in höchster Qualität

Bauform: linear
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016
Breite [mm]: 55
Länge [mm]: konfigurierbar
Höhe/Tiefe [mm]: 80

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2940
Licht Abdeckung: Acryl Prismatic
Licht Ausbeute [lm/W]: 98
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: ON/OFF
Systemleistung [W]: 30
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: Ja
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: ja

Stand: 03.07.2022

