

STRONG 55

153-0034-104

Der Lichtkanal für direktes Licht - effizient, vielseitig und in höchster Qualität

Bauform: linear
Design-Variante: mit Sichtkante
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Einbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: weiß RAL 9016
Breite [mm]: 55(67)
Länge [mm]: konfigurierbar
Höhe/Tiefe [mm]: 80
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 120

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2940
Licht Abdeckung: Acryl Prismatic
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausbeute [lm/W]: 98
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: ON/OFF
Systemleistung [W]: 30
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: Ja
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: ja
Stand: 05.07.2022

