

STRADA

155-002-224

Die leuchtende Röhre - zeitloses Design -
stark, effizient und langlebig

Bauform: linear
Design-Variante: Einzelleuchte
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Werkstoff: Aluminium
Gehäuse Farbe: silbergrau
Außendurchmesser [mm]: 75
Länge [mm]: 1410
Höhe/Tiefe [mm]: 75
Aufhängungsart: 2x Stahlseil
Gesamtabhängung [mm]: 3000
Gewicht netto [kg]: 2,9

Technische Perfektion ist bei STRADA eine runde Sache. Mit einem Ausstrahlwinkel von 270° und einer absolut gleichmäßigen Lichtverteilung erhellt die Pendelleuchte jeden Allgemeinbereich - sowohl Nutzfläche als auch die Vertikalebene.

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt/indirekt
Licht Strom [lm]: 2850
Licht Abdeckung: Acryl satiniert
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Begrenzung UGR: 22
Licht Ausbeute [lm/W]: 136
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 21
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: Ja
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: Ja
Stand: 21.03.2023

