

## S 55

150-0600-3366-229

Der Lichtkanal - Allrounder der linearen  
Beleuchtung - effizient, vielseitig und  
langlebig

**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Eckverbinder 90°  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Werkstoff:** Aluminium  
**Gehäuse Farbe:** silbergrau  
**Breite [mm]:** 600  
**Länge [mm]:** 600  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 90  
**Aufhängungsart:** 1x Stahlseil  
**Gesamtabhängung [mm]:** 3000  
**Gewicht netto [kg]:** 3,9

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 4000  
**Licht Abdeckung:** Acryl satiniert  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 108  
**Farb-Temperatur [K]:** 2700-6500  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 37  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 70.000h (L80/B10)  
**Geeignet f. Notlicht:** Ja  
**Art der Verdrahtung:** mit DV  
**Schutzart:** IP30  
**Schutzklasse:** I  
**Betriebsgerät inkl.:** Ja  
**Betriebsgerät:** CC  
**Stand:** 27.09.2023

