

STRONG 55

153-0013-203-E

Der Lichtkanal für direktes Licht - effizient, vielseitig und in höchster Qualität

Bauform: linear
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Einbau: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: silbergrau
Breite [mm]: 55
Länge [mm]: konfigurierbar
Höhe/Tiefe [mm]: 80
Einbauhöhe/tiefe [mm]: 120

Einzigartig schlank, einzigartig effizient und einzigartig vielseitig, damit wird das Lichtliniensystem zum Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Schulen, Arbeitsplätzen oder auch Verkehrswegen.

Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 3300
Licht Abdeckung: Acryl satiniert
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: ON/OFF
Systemleistung [W]: 30
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)
Geeignet f. Notlicht: Ja
Notlicht-Batterie 3h: enthalten
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: ja
Stand: 05.07.2022

