

## STRADA

155-1125-135-224-E

Die leuchtende Röhre - zeitloses Design -  
stark, effizient und langlebig

**Bauform:** linear  
**Design-Variante:** Grundleuchte  
**Montage Decke:** möglich  
**Montage Pendel:** möglich  
**Montage Lichtband:** möglich  
**Gehäuse Werkstoff:** Aluminium  
**Gehäuse Farbe:** silbergrau  
**Außendurchmesser [mm]:** 75  
**Länge [mm]:** 1125  
**Höhe/Tiefe [mm]:** 75  
**Aufhängungsart:** 2x Stahlseil  
**Gesamtabhängung [mm]:** 3000  
**Gewicht netto [kg]:** 2,7

Technische Perfektion ist bei STRADA eine runde Sache. Mit einem Ausstrahlwinkel von 270° und einer absolut gleichmäßigen Lichtverteilung erhellt die Pendelleuchte jeden Allgemeinbereich - sowohl Nutzfläche als auch die Vertikalebene.

**Lichtart:** LINEAR  
**Licht Austritt:** direkt/indirekt  
**Licht Strom [lm]:** 2300  
**Licht Abdeckung:** Acryl satiniert  
**Licht Symmetrie:** symmetrisch  
**Licht Ausbeute [lm/W]:** 135  
**Farb-Temperatur [K]:** 4000  
**Farb-Wiedergabe CRI:** >80  
**Steuerung:** DALI  
**Systemleistung [W]:** 17  
**Nennspannung:** 230V 0/50/60Hz  
**Lebensdauer:** 70.000h (L80/B10)  
**Geeignet f. Notlicht:** Ja  
**Notlicht-Batterie 3h:** ja  
**Schutzart:** IP40  
**Schutzklasse:** I  
**Betriebsgerät inkl.:** Ja  
**Betriebsgerät:** CC  
**Stand:** 12.08.2022

