

STRONG 80



162-003-924

Der leuchtende Ring - raumprägend kreativ für direkte und indirekte Beleuchtung

Bauform: Ring
Montage Pendel: möglich
Gehäuse Werkstoff: Aluminium
Gehäuse Farbe: RAL nach Wahl
Außendurchmesser [mm]: 1250
Breite [mm]: 80
Höhe/Tiefe [mm]: 100
Aufhängungsart: 3x Stahlseil
Gesamtabhängung [mm]: 1500
Gewicht netto [kg]: 15,4

Der schlanke Lichtkanal kann in Ringe und Teilradien gebogen werden und so sehr individuell und kreativ auf die Architektur eingehen und zusätzlich die hohen Anforderungen an professionelles Licht erfüllen.

Licht Austritt: direkt/indirekt
Licht Strom [lm]: 21687
Licht Abdeckung: Acryl satiniert
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Dichte (cd/m²): <3000
Licht Ausbeute [lm/W]: 119
Farb-Temperatur [K]: 4000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 182
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000 h (L85/B10)
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: Ja



Stand: 20.08.2022