

STRONG 120

163-03-923

Der Lichtkanal für mehr Licht - breite Flächen geben mehr Licht ohne zu blenden

Bauform: linear
Montage Decke: möglich
Montage Anbau: möglich
Gehäuse Werkstoff: Aluminium
Gehäuse Farbe: RAL nach Wahl
Breite [mm]: 120
Länge [mm]: 1000
Höhe/Tiefe [mm]: 120

Durch die breite Lichtaustrittsfläche kann viel Licht den Raum erleuchten ohne zu blenden. So kann mit reduzierter Leuchtenanzahl ein angenehmes Raumklima erzeugt werden.

Auch hier kann kundenspezifisch auf die Anforderungen hinsichtlich Licht, Gehäuse oder Ansteuerung eingegangen werden. Die technischen Daten beziehen sich auf einen Laufmeter und müssen ggf. auf die konkrete Kundenlänge adaptiert werden.

Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 2871
Licht Abdeckung: Acryl satiniert
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Begrenzung UGR: 22,7
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >80
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 26
Nennspannung: 230V 0/50/60Hz
Lebensdauer: 50.000 h (L85/B10)
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Betriebsgerät inkl.: Ja
Stand: 12.08.2022

