

STRONG 30

S30-1201-32-30

Das Schienensystem - endlose Optionen mit filigraner Optik und schneller Installation


Bauform: linear
Design-Variante: Leuchte Spot
Montage Wand: möglich
Montage Decke: möglich
Montage Pendel: möglich
Montage Anbau: möglich
Montage Lichtband: möglich
Gehäuse Farbe: schwarz
Außendurchmesser [mm]: 30
Höhe/Tiefe [mm]: 60
Gewicht netto [kg]: 0,09

Das filigrane System STRONG 30 integriert sich dank der minimalen Abmessungen optimal in die Architektur. Trotz der kleinen Dimensionen überzeugt das 48V-Schienensystem durch kraftvolles und gleichzeitig blendfreies Licht zur Allgemein- und exzellenten Akzentbeleuchtung.

2 Farbausführungen - weiß matt (ähnlich RAL 9016) oder schwarz matt (ähnlich RAL 9005)

Lichtart: LINEAR
Licht Austritt: direkt
Licht Strom [lm]: 670
Licht Lenkung: dreh- und schwenkbar
Licht Symmetrie: symmetrisch
Licht Ausstrahlwinkel: 30°
Licht Begrenzung UGR: 13
Licht Ausbeute [lm/W]: 96
Farb-Temperatur [K]: 3000
Farb-Wiedergabe CRI: >90
Steuerung: DALI
Systemleistung [W]: 7
Nennspannung: 48V
Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III

Stand: 05.07.2022



S30 h [m]	∅ [m]	Em [lx]
1,0	0,53	1517
2,0	1,06	379
3,0	1,60	169
4,0	2,13	95
5,0	2,66	61

